

FDV

Produsent: Bergmoen Snekkerverksted As, 6657 RINDAL.
Kunde:
Råstoff: Furu og Eik.

Produkt:	Trestjerner Gulvolje	Olje for overflatebehandling.
Produsent:	ScaNox AS	Tlf.: 32 24 23 00 Faks: 32 84 13 85

Produkt:	112 Tynner	Tynner.
Produsent:	Akzo Nobel	Tlf.: 73 92 40 00 Faks: 73 92 40 15

Produkt:	S-0502 y Treff 30	Maling, toppstrøk. NCS S 0502 y
Produsent:	Akzo Nobel	Tlf.: 73 92 40 00 Faks: 73 92 40 15

Produkt:	Surfacer Proff 150	Maling, Grunning. Primer
Produsent:	Akzo Nobel	Tlf.: 73 92 40 00 Faks: 73 92 40 15

Produkt:	Herder 822	Herder til maling.
Produsent:	Akzo Nobel	Tlf.: 73 92 40 00 Faks: 73 92 40 15

Produkt:	Plastofix RF98 Glans 30	Tlf: 73 92 40 00 Faks: 73 92 40 15
Produsent:	Akzo Nobel	

Vedlikehold av oljede trapper/trinn:

Følg alltid produsentens anvisninger for påføring av olje!

Trapper er i sin alminnelighet utsatt for hard slitasje. Olje derfor opp slitflatene et par ganger i året. Puss lette av flatene med et fint slipepapir (400). legg på olje og fjern all overflødig olje etter noen minutter. Bruk ikke trappen de neste 10-24 timene.

En oljet trapp blir blankere på de stedene der slitasjen er størst. Etter 2-3 behandlinger følger en jevn fin glans, og motstandsdyktig og lettstelt overflate.

Vasking av trappen skal skje med så tørre metoder som mulig. Rengjøring kan gjøres med en lett fuktig klut og nøytralt rengjøringsmiddel (pH ca 7). Alkaliske middel skal aldri benyttes! Disse har en for høy pH-verdi som kan skade overflaten. Til grovrengjøring benyttes såpe og kjøkkensvamp. Skyll og tørk etterpå.

Oljede trapper er ømfintlig for kontakt med svart gummi (eks. sko og kabler). Flekker som ikke kan vaskes bort, samt mindre riper, kan pusses vekk med slipepapir (320-400).

Om man får matte flekker etter grovrengjøring eller flekkfjerning, kan disse oljes for å få opp glansen igjen. Fukt et tørkepapir med olje, gni ut et tynt lag på den matte flekken og tørk tørt etter noen minutter. Trø ikke på flekken de nærmeste 10-24 timene.

OBS: Risiko for selvantennning! Filler, vaskekluter og slipepadder som brukes, skal oppbevares i tett plaspose, brennes eller oppbevares i avfallsdunk for brannfarlig avfall.

Vedlikehold av lakkerte og malte trapper/trinn:

En trapp som jevnlig støvsuges og avtørkes, beholder sin naturlige friskhet i årevis. Trapper som er behandlet med vannbasert UV-herdet lakk eller farge, alternativt syreherdet maling har høy beskyttelse for flekker og riper. Flekker kan lett fjernes med en lett fuktet klut med lunkent vann, og et mildt rengjørings- eller oppvaskmiddel.

Trapper som er utsatt for høy slitasje bør i sammenheng med rengjøring, behandles med polish. Ved omlakkering eller utbedring skal overflatene først rengjøres. Den skal så slipes med et finkornet slipepapir (180-240). Slipestøvet fjernes med en lett fuktet microfiberklut. Lakkeringen/malingen må gjøres innen ett døgn etter slipingen.

Utbedringen kan gjøres med de fleste vannbaserte lakker og farger. For eksempel halvblank parkettlakk, og halvblank syntetisk maling. Følg alltid bruksanvisningen som anvist på produktet.

Om man er usikker, test først på en mindre flate. Kontroller vedheften mellom sjiktene ved å skrape med en kniv.

Vedlikehold av stål og glass.

Rustfritt stål, ubehandlet.

Hvitevarekjeder og butikker selger stål rens. Rens alltid med strukturetningen i stålet og følg bruksanvisningen.

Rustfritt stål, behandlet.

Noen rustfrie produkter er enten lakkert eller har en beskyttende hinne. Bruk mildt såpevann og myke kluter på disse overflatene. Ikke bruk microfiberklut da disse produktene riper og ødelegger overflaten. Følg bruksanvisningen for disse produktene.

Glass i gelender.

Glass i rekkverk og trapper vaskes på vanlig måte. Her finnes det flere teknikker enten det er sprayprodukter, eddikvann, avisepapir m.m – bruk det som du synes fungerer best.

Vedlikehold av beisede trapper/trinn.

Ved beising kan det forekomme visse fargeforskjeller, dette på grunn av beisens evne til å trekke seg inn i treet. For å unngå slitasje på trinn med beis anbefales det å påføre lakk i slitasjesonen ved jevne mellomrom. Dette for å unngå å slite på beisen.

Generelt.

På grunn av frakt, montering og tørking anbefales det å påføre ett toppstrøk etter montering, for å oppnå best mulig resultat. Alle hvitgrunnede trapper blir levert i fingerskjøtt kvistfrie materialer.

Gjør oppmerksom på at tre er ett levende materiale som beveger seg etter fuktighet og temperatur i luften. Eventuelle feil og mangler må innmeldes til oss før montering eller så raskt som mulig. Eget skjema for reklamasjon finnes på våre hjemmesider.

Alle åpne trapper blir levert med barnesikringslist under hvert trinn.

Ved godt vedlikehold beholder trappen sin naturlige glød i mange år.

Ta gjerne kontakt om noe er uklart!